

# SNAKKY



## SISTEMAS DE PAGO

Snakky está predispuesto para la instalación de sistemas con protocolo Executive, BDV, MDB y para el montaje de validadores.

Simultáneamente se pueden instalar:

- monedero con devolución de cambio/validador
- lector de billetes
- sistema cashless con llave o tarjeta.

Los paneles premecanizados facilitan las operaciones mecánicas.

## ACCESORIOS

- Kit de fotocélulas (de serie)
- Kit tapa caja de monedas (de serie)
- Kit contenedor porta-documentos (de serie)
- Kit elevación
- Kit de distribución botellas 0,5 l tapón arriba
- Kit deslizador para patatas
- Kit soportes para fijación a la pared
- Kit selección con 3 o 4 cajones unidos (para distribuir productos largos)
- Kit conexión maestro/esclavo Snakky y Kikko
- Kit panel posterior (tapa posterior para batería Snakky y Kikko)
- Kit conector jack RS-232
- Kit infrarrojos
- Kit GSM

### CONSUMO INDICATIVO

Por cada hora en estado de espera	151 Wh
Temperatura ambiente	20°C
Temperatura de celda	8°C

### CONFIGURACIONES DISPONIBLES

**6 bandejas de snack**  
27 selecciones / 255 productos

10	10	10	10	10	10	140 mm
11	11	11	13	13	13	142 mm
13	13	13	8	8	8	142 mm
7	7	7				177 mm
7	7	7				174 mm
6	6	6				174 mm

- Snack
- Botellas 0,5 l PET
- Latas 0,33/0,25 l

Los números de las tablas indican las capacidades de los productos

**3 bandejas de snack**  
15 selecciones / 144 productos  
**2 bandejas de botellas**  
12 selecciones / 72 productos  
**1 bandeja de latas**  
6 selecciones / 36 productos

7	7	7				120 mm
8	8	8	10	10	10	122 mm
13	13	13	10	10	10	102 mm
6	6	6	6	6	6	220 mm
6	6	6	6	6	6	217 mm
6	6	6	6	6	6	117 mm



Kit de fotocélulas

En caso de falta de venta el usuario no pierde su crédito, puesto que la espiral volverá a intentar distribuir el producto, si se desea se podrá efectuar una segunda selección, sino la máquina devolverá el crédito.

### CARACTERÍSTICAS

Alto	1.700 mm*
Ancho	700 mm
Profundo	360 mm
Dimensión con la puerta abierta	1.335 mm
Peso	aprox. 190 kg.
Tensión de alimentación	230 V
Frecuencia de alimentación	50 Hz.
Potencia absorbida	345 W
Condiciones máximas de funcionamiento	32°C - 65% Humedad Relativa

\*1.830 mm con kit elevación

### ESPIRALES DISPONIBLES Y CAPACIDAD

ESPIRAL DERECHA	ESPIRAL IZQUIERDA	PASO ÚTIL	CANTIDAD PRODUCTOS	MEDIA VUELTA
•	•	76	6	NO
•	•	60	7	NO
•	•	50	8	NO
•	•	42	10	NO
•	•	36	11	NO
•	•	30	13	NO
•	•	26	15	NO
•	•	20	19	NO
•	•	20	19+19	SÍ



**NECTA VENDING SOLUTIONS S.L.**

Avda. de Suiza, 11-13  
Pol. P.A.L.  
E-28820 Coslada (Madrid)  
Tfno. +34 (0)91 2774400  
Fax +34 (0)91 2774410

**NECTA VENDING SOLUTIONS SpA**

Via Roma, 24  
24030 Valbrembo (BG) Italia  
Tfno. +39 035 606111 - Fax +39 035 606465

www.nwglobalvending.com